



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

EZ-240-46/2013/577/13/EK

Warszawa, dnia 24.07.2013 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont kominów w części zachodniej budynku B im. Ignacego Domeyki i remont fragmentu pokrycia dachowego w budynku C im. Józefa Morozowicza na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. EZ-240-46/2013”

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

1. zał. 1 a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pkt 2 Materiały

BYŁO:

Wykonawca ma przekazać inwestorowi na każdy zastosowany materiał atest, aprobatę lub certyfikat oraz gwarancję na stosowane wyroby. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin.

- 2.1 Blacha miedziana grubości 0,6 mm – do wykonania pokrycia dachowego.
- 2.2 Blacha miedziana grubości 0,5 mm - do wykonania parapetów, obróbek gzymsów, rynien, itp.
- 2.3 Żabki montażowe z płaskownika miedzianego lub mosiężnego.
- 2.4 Gwoździe miedziane lub stalowe ocynkowane (okrągłe).
- 2.5 Kominki wentylacyjne z blachy miedzianej.
- 2.6 Woda -do przygotowywania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej (PN- EN 1008:2004) wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierającej tłuszcze organiczne, oleje, glony, muły.
- 2.7 Piasek wg (PN-EN 13139:2003). Do zapraw stosować piasek suszony, przesiany może być workowany. Piasek nie może zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty, a do warstw spodnich gruboziarnisty.
- 2.8 Cegła ceramiczna pełna o wym. 25x12x6,5 cm kl.20.
- 2.9 Siatka cienkociągniona Rabbitza.
- 2.10 Obrzutka kielniowa „Terrasan OK.” lub równoważna
- 2.11 Tynk renowacyjny „Terrasan” nakładany maszynowo i ręcznie lub równoważny.
- 2.11 Tynk drobnoziarnisty „Terranova TDB” lub równoważny.
- 2.12 Tynk krzemianowy silikat lub równoważny.
- 2.13 Farby fasadowe krzemianowe system Terranova lub równoważny.
- 2.14 Stopnie kominiarskie.
- 2.15 Ławy kominiarskie.
- 2.16 Wylązy dachowe szt.2 z naświetlami 54x83cm

- 2.17 Kratki wentylacyjne.
- 2.18 Membrana przeciwwiatrowa (wiatroizolacja)
- 2.19 Klamry włazowe do kominów.

JEST:

Wykonawca ma przekazać inwestorowi na każdy zastosowany materiał atest, aprobatę lub certyfikat oraz gwarancję na stosowane wyroby. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej przygotowaniu tj. około 3 godzin.

- 2.1 Blacha miedziana grubości 0,6 mm – do wykonania pokrycia dachowego.
 - 2.2 Blacha miedziana grubości 0,5 mm - do wykonania parapetów, obróbek gzymsów, rynien, itp.
 - 2.3 Żabki montażowe z płaskownika miedzianego lub mosiężnego.
 - 2.4 Gwoździe miedziane lub stalowe ocynkowane (okrągłe).
 - 2.5 Kominki wentylacyjne z blachy miedzianej.
 - 2.6 Woda -do przygotowywania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej (PN- EN 1008:2004) wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zawierające tłuszcze organiczne, oleje, glony, muły.
 - 2.7 Piasek wg (PN-EN 13139:2003). Do zapraw stosować piasek suszony, przesiany może być workowany. Piasek nie może zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty, a do warstw spodnich gruboziarnisty.
 - 2.8 Cegła ceramiczna pełna o wym. 25x12x6,5 cm kl.20.
 - 2.9 Siatka cienkociągniona.
 - 2.10 Obrzutka kielniowa.
 - 2.11 Tynk renowacyjny nakładany maszynowo i ręcznie lub równoważny.
 - 2.12 Tynk drobnoziarnisty.
 - 2.13 Tynk krzemianowy.
 - 2.14 Farby fasadowe krzemianowe.
 - 2.15 Stopnie kominiarskie.
 - 2.16 Ławy kominiarskie.
 - 2.17 Wyłazy dachowe szt.2 z naświetlami 54x83cm
 - 2.18 Kratki wentylacyjne.
 - 2.19 Membrana przeciwwiatrowa (wiatroizolacja)
 - 2.20 Klamry włazowe do kominów.
2. zał. 1 a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pkt 3.9

BYŁO:

Żurawie okienne przenośne szt.2.

JEST:

Żurawie okienne przenośne lub wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym szt.2.

Zmieniony zał. 1a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest dołączony do niniejszego pisma i został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych


mgr Krzysztof Bartosiak